

2MP 四合一攝影機

室外型 2MP 槍型四合一攝影機



產品特色

- 四合一攝影機
- 1080P 高解析紅外線攝影機
- UTC 功能，可由 DVR 主機直接操控攝影機選單
- TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比 960H 輸出選擇
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更清晰
- 搭配 8 顆高效能陣列式紅外線 LED，照射距離最遠達 40 米

產品規格

| 型號 | CAM-O39HZ2 |
|--------|---|
| 攝像元件 | 1/2.7" STARVIS level CMOS Sensor |
| 解析度 | 1920(H) X 1080(V) @30FPS |
| 輸出格式 | TVI 1080P / AHD 1080P / CVI 1080P / 類比 960H (在 OSD 選單內切換) |
| 鏡頭 | 200 萬畫素 3.6 mm 鏡頭 (選配：6 mm, 8 mm, 2.8~12 mm, 5~50 mm) |
| 最低照度 | 0.005 LUX @ F2.0, 0 LUX (紅外線開啟) |
| 同步系統 | 內同步 |
| 自動電子快門 | 1/60 ~ 1/100,000s |
| 信號雜訊比 | 65 dB 以上 (AGC OFF) |
| 伽瑪特性 | 0.45 |
| 自動增益控制 | 有 (自動調整) |
| 自動白平衡 | 有 (自動調整) |
| 逆光補正 | 有 (自動調整) |
| OSD 選單 | UTC 控制 |
| 日夜模式 | 自動切換日夜模式, 自動啟動紅外線投射 |
| IR LED | 8 顆 IR LED |
| 照射距離 | 40 M |
| IR CUT | 內建 |
| 影像輸出 | 1.0Vp-p / 75 Ohms. |
| 聲音 | 無 |
| 防水等級 | IP66 |
| 電源 | DC12V ± 10% |
| 消耗功率 | 最大 10 瓦 |
| 工作溫度 | -10°C~50°C |
| 外觀尺寸 | 312mm(L) x 146mm(W) x 116mm(H) |