

H.265 5MP XVR

H.265 5MP 複合型 XVR



產品特色

- 自動偵測輸入影像格式, 可辨識 AHD, TVI, CVI 高清類比, 與 960H 類比攝影機
- Hybrid 系統, 可同時支援類比與 IP 攝影機輸入, 彈性調整, 適應各種環境
- H.265/H.264 高效率壓縮格式, 節省更多錄影空間, 延長硬碟可錄影的時間
- 支援 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H 各種不同的解析度, 可同時輸入
- HDMI 輸出最高可達 4K (3840 × 2160)解析度
- P2P 手機連線(iOS/Android)

產品規格

Model	DVR-D4104HR	DVR-D4108HR	DVR-D4116HR
影像壓縮格式	H.265 / H.264		
影像系統	NTSC / PAL		
作業系統	嵌入式 Linux		
影像輸入 / 輸出	4 路 BNC 輸入 / VGA 與 HDMI 輸出	8 路 BNC 輸入 / VGA 與 HDMI 輸出	16 路 BNC 輸入 / VGA 與 HDMI 輸出
網路攝影機輸入	預設 2 路 (全改為 IP 可達 6 路)	預設 4 路 (全改為 IP 可達 12 路)	8 路 (全改為 IP 可達 24 路)
複合輸入	總共 6 路 (類比影像 + 網路攝影機)	總共 12 路 (類比影像 + 網路攝影機)	總共 24 路 (類比影像 + 網路攝影機)
聲音輸入 / 輸出	4 路輸入 / 1 路輸出 (RCA)	8 路輸入 / 1 路輸出 (RCA)	16 路輸入 / 1 路輸出 (RCA)
顯示	解析度	類比 : *1 5MP-Lite: 20fps 4MP-Lite: 30 fps 3MP: 18fps 1080P/720P/960H: 30fps IP : 5MP/4MP/3MP/1080P/720P	
	模式	1/4/6/S.E.Q.	1/4/6/8/9/S.E.Q.
錄影	解析度	類比 : 5MP-Lite/4MP-Lite/3MP/1080P/720P/960H *1 IP : 5MP/4MP/3MP/1080P/720P	
	速度	類比 : 5MP-Lite: 12fps (每一路) 4MP-Lite: 14fps(每一路) 3MP: 9fps(每一路) 1080P: 13fps(每一路) 720P PAL: 25fps(每一路) 720P NTSC: 30fps(每一路) IP : PAL: 25fps(每一路) NTSC: 30fps(每一路)	類比 : 5MP-Lite:15fps (每一路) 4MP-Lite:18fps(每一路) 3MP:10fps(每一路) 1080P:15fps(每一路) 720P PAL: 25fps(每一路) 720P NTSC: 30fps(每一路) IP : PAL: 25fps(每一路) NTSC: 30fps(每一路)

產品規格

Model	DVR-D4104HR	DVR-D4108HR	DVR-D4116HR
網路攝影機錄影頻寬 (最大輸入頻寬)	8Mbps ~ 24Mbps(預設為 8Mbps, 關閉一路類比通道可再增加 4Mbps)	16Mbps ~48Mbps(預設為 16Mbps, 關閉一路類比通道可再增加 4Mbps)	32Mbps ~96Mbps(預設為 32Mbps, 關閉一路類比通道可再增加 4Mbps)
最大輸出頻寬	32Mbps	64Mbps	96Mbps
最大解碼效能	1080P: 52fps	1080P: 120fps	1080P: 240fps
錄影模式	連續/手動/警報觸發/PIR 偵測/智慧分析/移動偵測 *2		
同步回放	4CH	8CH	16CH
網路類型	LAN, DHCP, PPPoE, P2P, DDNS		
內接硬碟	可安裝 1 個 SATA 硬碟, 最大 10TB		可安裝 2 個 SATA 硬碟, 最大 20TB
eSATA 外接	無		
多工性能	即時畫面, 錄影, 播放, 備份, 網路連線		
USB	2xUSB (滑鼠, 備份, 升級用途)		
警報輸入 / 輸出	4 路輸入 / 1 路輸出	8 路輸入 / 1 路輸出	16 路輸入 / 1 路輸出
雲台/快速球控制	支援 (RS485)		
行動設備支援	支援 iOS 與 Android 系統的智慧型手機		
輸出解析度	1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900,1920*1080(1080P),2560*1440(2K),3840*2160(4K)		
電源輸入	DC 12V/2A		DC 12V/5A
尺寸(WxDxH)	300X227X53mm		378x340x50mm
工作溫度	-10°C~+55°C		
工作濕度	10%~90%		

*1 CVI 攝影機目前最大只能支援到 4MP

*2 智慧分析僅限使用私有通訊協議之 IP 攝影機